

COLD Кассетные фанкойлы (Polar Bear)

Холодопроизводительность:

2 – 13 кВт

[Технические характеристики](#)

Кассетные фанкойлы COLD предназначены для установки в подвесном потолке домашних и офисных помещений. Автоматические жалюзи, расположенные по краям панели, обеспечивают максимально равномерное распределение воздуха, управление режимами работы жалюзи осуществляется пультом управления.

Модельный ряд включает десять базовых типоразмеров двухтрубных фанкойлов холодопроизводительностью от 2 до 13 кВт.

В комплект фанкойла входит беспроводной пульт управления.



Технические характеристики

Двухтрубные фанкойлы CL2A

Модель	скор. вент.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Холодопроизводительность полная ⁽¹⁾	Вт турбо	2400	3460	4490	5330	5580	7030	8110	9610	11100	13190
	Вт выс.	1918	2626	3498	4626	5028	6383	7396	8870	9779	11620
	Вт сред.	1159	1671	2838	4168	4570	6025	6950	8159	8414	9761
	Вт низк.	946	1488	1693	3214	4107	5603	6496	7505	7181	8415
Холодопроизводительность явная ⁽¹⁾	Вт турбо	2090	2910	3750	4560	3980	5920	6210	7530	7870	9630
	Вт выс.	1676	2215	2899	3944	3578	5340	5645	6928	6839	8407
	Вт сред.	1081	1542	2336	3548	3248	5026	5279	6340	5800	6780
	Вт низк.	938	1327	1553	2736	2913	4653	4912	5813	4887	5894
Расход воды	л/час турбо	412	593	772	914	958	1207	1393	1651	1905	2251
Падение давления	кПа турбо	6,7	7,6	11,8	15,1	19,5	25,0	32,0	34,0	48,0	38,0
Теплопроизводительность (вода 50°C) ⁽²⁾	Вт турбо	3450	4760	5980	7120	6510	8700	10070	11640	12190	15810
Теплопроизводительность (вода 70°C) ⁽²⁾	Вт турбо	6030	8210	10220	12200	10870	14640	16940	19520	21220	26500
Производительность вентилятора	м³/ч турбо	655	815	830	1050	750	1130	1300	1410	1800	1760
Уровень звукового давления (мин./турбо скорость)	дБ(А) -	24/39	28/46	33/47	40/54	33/40	35/44	43/49	42/55	43/59	43/59
Напряжение электропитания	В/ф -	230/1									
Потребляемая электрическая мощность	Вт турбо	57	103	106	155	98	152	198	230	211	230
Потребляемый ток	А турбо	0,2	0,4	0,5	0,7	0,43	0,68	0,87	1,01	0,93	1,04
Диаметр патрубков (вода)	дюйм -	¾	¾	¾	¾	¾	1	1	1	1	1

