


Клапан избыточного давления противопожарный ОКСИД



Канальный тип



Стеновой тип

Таблица 1. Номенклатура

Обозначение клапана	Предел огнестойкости	Рабочее сечение	Тип клапана	Исполнение			
				Н	К	МС	МСК
ОКСИД	EI 90		канальный				
			стеновой				

где

- Н – общепромышленное исполнение
- К – коррозионностойкое исполнение
- МС – морозостойкое исполнение
- МСК – морозостойкое коррозионностойкое исполнение

Таблица 1. Техническая характеристика

Предел огнестойкости	EI 90
Удельное сопротивление клапана дымогазопроницанию, м³/кг	не менее 11200
Максимальная скорость воздушного потока, м/с	15
Диапазон регулировки давления начала открытия клапана, Па	20-150
Максимальное статическое давление на клапане, Па	2000
Мощность ТЭН, кВт/м: • номинальная потребляемая мощность разогретого ТЭН, кВт/м • максимальная пусковая мощность ТЭН при минус 10 °С, кВт/м	0,03 0,20
Длительность пропускания пускового тока при минус 10 °С, с	300
Длина ТЭН, м: • канальный тип • стеновой тип	2(A+B)/1000+0,5 2(A+B)/1000+0,2
Номинальное напряжение ТЭН, В	220 (50 Гц)
Коэффициент теплопроводности	0,61 м²К/Вт

